

Параметры:	Ед. Изм.	HL933G-WN	HL955G-WN
Модель		HL933G-WN	HL955G-WN
Номинальная нагрузка	Кг	3000	5000
Номинальная вместимость ковша	М³	1,7	2,7
Высота выгрузки (угол 45°)	Д	Мм	2930
Расстояние выгрузки (угол 45°)	Е	Мм	1070
Максимальная сила отрыва	кН	105(95)+3	170+3
Максимальное тяговое усилие	кН	97±3	155±3
Размеры (Д*Ш*В)	Д*Ш*В	Мм	7200X2500X3180
Рабочий вес	Кг	10300±300	16600±300
Время подъема (при полной загрузке)	с	5	5,5
Время работы гидравлического оборудования	с	9	11
Угол поворота рулевого колеса	Н	о	35
Минимальный радиус поворота (за пределами колеса)	С	Мм	5695
Минимальный радиус поворота (за пределами ковша)	Г	Мм	6250
Преодолеваемый подъем	°	26	32
Колесная база	И	Мм	2850
Протектор колеса	Мм	1850	2240
Скорость движения вперед (I/II передача)	Км/ч	7/12/24/36	13/36
Скорость движения на реверсивной передаче	Км/ч	8,5/28	16
Модель двигателя		WP6G125E22	WD10G220E21
Номинальная мощность		92 кВт/2200 об/мин	162 кВт/2200 об/мин
Размер шины		17,5-25-12PR	23,5-25-16PR

Стандартная конфигурация:

Двигатель Weichai (Китай, поколение III)
Переключатель мощности промежуточного вала (3т)
Планетарная подъемная мощность (5 т)
Оси (сухого типа)
Кабина с кондиционером
Механическое управление переключением передач
Механический контроль работы
Механическая приборная панель

Дополнительная конфигурация:

Двигатель Weichai (Китай, поколение III)
Кабина ROPS&FOPS
Управление работой с помощью джойстика
Ковш высокого захвата
Воздушный фильтр с масляной ванной
Удлиненный ковш (3т: 2М³/2,3М³)
Удлиненный ковш (5т: 3,2М³/3,6М³/4М³/4,2М³)
Ковш для скальных пород (3т: 1,7м³)
Ковш для скальных пород (5т: 2,7м³)
Ковш для угля (3т: 2,5м³)
Ковш для угля (5т: 5м³)
Ковш боковой разгрузки
Бревнозахват
Захват для травы
Ковш быстрой навески



HL933G/955G

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК



ООО "ЯрПогрузчик-Сервис", дилер в Ярославской области, г. Ярославль, ул. Базовая, 2
yarpogruzchik.ru, yarpogruzchik@mail.ru, телефон +7 4852 58-30-30

Безопасность и надежность

- Двигатель Weichai Land King второго поколения отличается высокой мощностью, уменьшенным расходом топлива, низким уровнем шума и низкой частотой возникновения неисправностей.
- Гидромеханическая коробка передач с переключением мощности обеспечивает более высокий крутящий момент и более длительный срок службы. • Оси отличаются высокой надежностью и подходят для работы при высокой нагрузке.
- Рядом с кабиной водителя и капотом установлены поручни безопасности.

Богатая конфигурация

- Навесное оборудование: удлиненный ковш, ковш для скальных пород, ковш для угля, ковш боковой разгрузки, захват для сена, бревнозахват, вилы для мрамора, ковш 4 в 1, ковш высокого захвата.
- Кабина: Стандартная простая съемная кабина водителя, дополнительная съемная кабина водителя (ROPS&FOPS).
- Другие опции: воздушный фильтр с масляной ванной; трубопровод с тройным клапаном; USB-интерфейс для подключения кассетного проигрывателя, огнетушитель и световая сигнализация.

Комфорт вождения

- Комфортабельная кабина с штатным кондиционером, вентиляционной системой, системой звукоизоляции, низким уровнем шума, удобными сиденьями.
- Стандартное гидравлическое рулевое управление с гидроусилителем и датчиком расхода и дополнительное гидравлическое контрольное управление облегчают работу.
- Система рулевого управления с двумя насосами.

Удобное техническое обслуживание

- Легко выполнить ремонт, легко очистить радиатор от загрязнений.
- Оптимизированная компоновка шлангов обеспечивает удобство обслуживания.
- Воздушный резервуар оснащен сливным клапаном, что обеспечивает удобство слива.
- Смазочное сопло с выпускным отверстием обеспечивает удобство при нанесении смазки.



Удлиненный ковш

Бревнозахват

Ковш для скальных пород

Захват для сена

