



Подъемные столы WARUN применяются для подъема и перемещения различных грузов на незначительные расстояния. Столы имеют несложную конструкцию и просты в обслуживании. Учитывая универсальность данного оборудования, сфера его применения довольно широка: гидравлические столы WARUN используются на складах, промышленных предприятиях, в автомастерских, магазинах, автосалонах и т.д. Принцип действия достаточно прост: высота подъема платформы стола регулируется с помощью ножной педали. Максимальная высота подъема составляет 1,5 м. Оператор, управляющий этим видом складской техники, может выбрать тот уровень подъема, который для него наиболее удобен. Плавность перемещения груза обеспечивается благодаря использованию высококачественных полиуретановых колес. Стояночный тормоз позволяет фиксировать гидравлический стол при подъеме или опускании рабочей платформы.

### ■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		HTL-150	HTL-500	HTL-1000	HTL-350D	HTL-700D
Грузоподъемность	кг	150	500	1000	350	700
Минимальная высота стола	мм	220	285	380	355	445
Максимальная высота стола	мм	720	880	990	1300	1500
Размеры стола, Д x Ш x В	мм	700x450x36	850x500x50	1016x510x55	910x500x53	1220x610x55
Количество нажатий педали до максимального подъема	мм	<28	<27	<8 2	<53	<97
Общая высота с ручкой	мм	950	990	980	975	1015
Размеры колес	мм	100x25	125x40	125x50	125x40	125x40
Общий вес	кг	46	81	140	105	195



■ HTL-350D



■ HTL-700D



■ HTL-1000



■ HTL-500



■ HTL-150