



Гидравлические тележки WARUN отлично подойдут для транспортировки паллетированного груза на небольших складах, в торговых сетях и организациях, которые занимаются оптовой торговлей. Ручные тележки WARUN — это простота конструкции и качественная сборка. Надежные гидравлические узлы исключают протекание гидравлического масла и разгерметизацию. Ведущие колеса и ролики на вилах сделаны из полиуретана – износостойкого материала, подходящего для любых напольных покрытий. Ручка тележки защищена пластиковым кожухом для комфортной работы в условиях минусовых температур. Вилы гидравлических тележек WARUN оснащены набегаящим роликом, который дает возможность преодолевать невысокие препятствия, а также обрабатывать паллеты с любой стороны.

Помимо стандартных ручных гидравлических тележек в наличии есть специальные тележки: с высоким подъемом, с весами, с короткими и длинными вилами, с гальваническим покрытием и цельностальные, низкопрофильные для низких поддонов.

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		JS 20	HT-PU/OPTIMA	HT-08	HT-15/20	HT-X	HT-LP (низкопрофильная)	HT-SLP (супернизко профильная)	HT-G (гальваника)	HT-S (стальная)	HT-V (с весами)	HT-L (с высоким подъемом)
Грузоподъемность	кг	2000	2500	2500	2000/1500	3000	1500	1000	2000	2000	2000	1000
Минимальная высота вил	мм	75	85	85	85	85	51	35	85	85	85	85
Максимальная высота вил	мм	185	200	200	200	200	165	90	200	200	200	800
Длина вил	мм	1150	1150	800	1500/2000	1150	1150	1120	1150	1150	1150	1170
Общая длина	мм	1540	1540	1190	1890/2390	1580	1540	1510	1580	1580	1580	1570
Общая ширина вил	мм	550	540	540	540	550	540	530	540	540	572	540
Общая высота	мм	1210	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1196	1225
Ведущее колесо	мм	160x50	200x50	200x50	200x50	200x50	180x50	160x50	200x50	200x50	180x50	200x50
Ролики на вилах	мм	70x60	80x70	80x70	80x70	80x70	50x70	34x58	80x70	80x70	74x70	78x60
Общий вес	кг	58	72	70	80	80	65	56	72	85	100	127



■ HT-X
(грузоподъемность 3 тонны)



*



**



■ HT-PU (*)
■ WARUN OPTIMA (**)





■ HT-V
(с весами)



■ HT-G
(с гальваническим покрытием)

■ HT-15/20
(длина вил 1500/2000мм)



■ HT-LP
(низкопрофильная)



■ HT-L
(высота подъема 800 мм)



■ JC-20